



Produkt Information HJ172G - HJ172GT

PROPERTY	HJ172G	HJ172GT
Einzugöffnung, cm	20 x 20	20 x 20
Scheibendurchmesser, cm	74	74
Scheibengewicht, kg	106	106
Hackermesser, St.	4	4
Umdrehungen, r/min	540-1000	540-1000
Schnittbreite, mm	3-20	3-20
Max. Stamm durchmesser, cm	17	17
Chipping capacity, m ³ /h	4-8	4-8
Leistungsbedarf*, kW/Ps	30-50/40-70	30-50/40-70
Gewicht, kg	672	727
Länge in Arbeitsposition, cm	240	240
Länge in Transportposition, cm	210	210
Breite in Arbeitsposition, cm	160	160
Breite in Transportposition, cm	170	170
Höhe in Transportposition, cm	301	301
Hydr. Einzug / Einzugwalzen	standard/2	standard/2
Hydr. Einzug mit eigener Hydr.	-	standard
Zuführverlängerung	-	-
Bürstenholzklingen für Scheibe	optional	optional
Bürstenholzklingen für die Kammer	-	-
No-stress	standard	standard
Beschickungsausrüstung für den Lader	-	-
Kippzylinder der oberen Kammer	-	-

www.hans-seibold.de

www.junkkari.de

